

Дымоходы «Дымок» одностенные 0.5 мм

Наименование элемента	Артикул	Диаметр дымохода (D), мм										
		100	110	115	120	130	150	160	180	200	250	300
Труба L = 1000 мм	THR1000###-DA	999	1101	1142	1183	1284	1468	1631	1774	1916	2365	2854
Труба L = 500 мм	THR500###-DA	673	734	754	795	856	958	1081	1162	1223	1509	2018
Труба L = 250 мм	THR250###-DA	428	449	469	489	550	591	673	734	775	958	1081
Труба телескопическая L260-400 мм	TTHR260###-DA	897	979	1019	1060	1162	1305	1427	1549	1672	2018	2447
Отвод 45°	OTHR45###-DA	673	734	754	775	836	938	1060	1305	1427	1794	2650
Отвод 90°	OTHR90###-DA	897	958	958	999	1081	1223	1386	1672	1835	2447	3262
Тройник 45°	TRHR45###-DA	1549	1672	1713	1753	1937	2202	2447	2854	3262	4485	6932
Тройник 90°	TRHR90###-DA	1121	1203	1244	1284	1386	1631	1835	2120	2365	3058	4037
Зонт (на хомуте)	AXX###-DADD	775	816	816	836	856	938	1019	1101	1183	1631	2039
Зонт П (на патрубке)	APXX###-DA	897	979	1019	1019	1060	1101	1223	1305	1427	1835	2447
Зонт с ветрозащитой	AVXX###-DA	1386	1427	1468	1509	1549	1672	1957	2161	2365	3058	3670
Задвижка	ZHR###-DA	1183	1223	1264	1284	1448	1549	1672	1794	1998	2610	3262
Ревизия	RHHR###-DA	449	510	510	550	632	673	734	775	816	999	1223
Конденсатосборник	CHHR###-DA	816	856	856	897	999	1040	1081	1121	1183	1305	1509
Опора	OPHR###-DA	1060	1142	1183	1223	1305	1427	1590	1672	1835	2406	2854
Фланец (D+200)мм x (D+200)мм	FhdXXxxx###-FA	612	612	612	612	612	816	816	1019	1019	1183	1264
Накладка декоративная	NHXX###-FA	285	285	285	285	285	326	367	367	367	408	550
Хомут с креплением к стене	XKHdXX###-DAFF	530	530	530	530	530	612	693	693	693	816	938
Хомут под растяжки	XRHdXX###-DD	326	326	326	326	326	367	408	408	408	489	612
Хомут соединительный	XSHdXX###-DA	326	326	326	326	326	367	408	408	408	489	612

Цветом выделены элементы дымоходов, входящие в складскую программу.

Символы ### в артикуле элемента кодируют соответствующий диаметр дымохода

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.

Материал рабочего контура дымохода: нержавеющая сталь марки AISI 439 0.5 мм

Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.

Дымоходы «Дымок» двустенные 0.5 / 0.5 мм с изоляцией 40 мм

Наименование элемента	Артикул	Диаметр дымохода (d внутр / D наруж), мм										
		100/180	110/200	115/200	120/200	130/210	150/230	160/250	180/260	200/280	250/330	300/380
Труба L = 1000 мм с изоляцией	TFR1000###-DADA	3974	4119	4206	4293	4539	5033	5308	5845	6410	7672	8934
Труба L = 500 мм с изоляцией	TFR500###-DADA	2436	2524	2582	2640	2785	3089	3249	3582	3930	4699	5482
Труба L = 250 мм с изоляцией	TFR250###-DADA	1726	1784	1827	1856	1972	2190	2306	2538	2785	3336	3872
Отвод 45° с изоляцией	OTFR45###-DADA	2988	3104	3162	3220	3394	3887	4061	4641	5743	6874	8035
Отвод 90° с изоляцией	OTFR90###-DADA	3742	3858	3974	4061	4293	4931	5192	5859	6439	8412	9833
Тройник 45° с изоляцией	TRFR45###-DADA	5163	5337	5424	5540	5903	6961	7338	8180	8963	13836	16098
Тройник 90° с изоляцией	TRFR90###-DADA	4322	4467	4583	4684	4931	5482	5801	6352	6961	8789	10297
Дефлектор	DHR###-DADA	3437	3539	3568	3626	3756	4003	4119	4235	4554	4916	5279
Зонт	AHR###-DADA	2407	2465	2494	2567	2698	2886	3031	3234	3495	3771	4017
Конус	KFHR###-DADA	1972	2001	2016	2059	2146	2291	2378	2524	2756	3437	3669
Кровельный элемент 0°/20°	KddXX0020###-DA	4235	4278	4278	4278	4452	4786	4989	5279	5497	6570	7832
Кровельный элемент 20°/45°	KddXX2045###-DA	4452	4496	4496	4496	4670	4989	5236	5453	5671	6889	8078
Ревизия	RDHR###-DA	783	783	783	783	812	899	972	1015	1059	1305	1566
Конденсатосборник	CDHR###-DA	1088	1088	1088	1088	1175	1262	1305	1363	1421	1711	2059
Опора с изоляцией	OPFR###-DADA	2828	2741	2915	2944	3002	3394	3582	3887	4119	4641	5221
Кронштейн к опоре	KKXX###-FF	1015	1015	1015	1015	1015	1102	1102	1175	1175	1276	1566
Кронштейн к опоре (усиленный)	KUXX###-FF	2988	2988	2988	2988	3191	3191	3191	3336	3336	3626	4061
Фланец без изоляции 600х600	FddXX600###-FA	1356	1356	1494	1494	1494	1494	1494	1494	1494	x	x
Фланец без изоляции 670х670	FddXX670###-FA	1864	1864	2052	2052	x	x	x	x	x	x	x
Фланец без изоляции 700х700	FddXX700###-FA	x	x	x	x	2125	2125	x	x	x	x	x
Фланец без изоляции 750х750	FddXX750###-FA	x	x	x	x	x	x	2204	2204	2204	x	x
Фланец без изоляции 800х800	FddXX800###-FA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2386	x
Фланец без изоляции 850х850	FddXX850###-FA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2574
Фланец разрезной 0° - 20°	FddXX0020###-FA	1697	1697	1871	1871	1871	2016	2016	2088	2088	2233	2422
Фланец разрезной 20° - 45°	FddXX2045###-FA	1697	1697	1871	1871	1871	2016	2016	2088	2088	2233	2422
Накладка декоративная	NDXX###-FA	522	522	522	522	580	667	696	754	783	928	1131
Юбка на трубу	UXX###-DA	740	754	754	754	812	957	1015	1131	1276	1508	1769
Узел прохода перекрытия	BddXX###-FAEA	2574	2574	2574	2574	2574	2727	2727	2799	2799	2944	3249
Элемент крепления к стене	XKDdXX###-DAFF	935	935	935	935	1015	1015	1102	1102	1102	1262	1508
Хомут под растяжки	XRDdXX###-DD	406	406	406	406	450	493	493	493	566	653	812
Хомут опорный	XODdXX###-DAFF	899	899	899	899	935	935	1015	1015	1015	1138	1305
Хомут соединительный	XSDdXX###-DA	450	450	450	450	493	529	529	551	609	732	935
Элементы для перехода от одностенной трубы (моно) к двустенной с изоляцией (термо) и обратно												
Переходник моно-термо	PMTFR###-DADA	1465	1494	1508	1537	1595	1697	1755	1929	2103	2407	2814
Переходник термо-моно	PTMFR###-DADA	1320	1349	1363	1392	1450	1552	1610	1784	1958	2248	2669

Цветом выделены элементы дымоходов, входящие в складскую программу.

Символы ### в артикуле элемента кодируют соответствующий внутренний диаметр дымохода

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.
 Материал внутреннего и наружного контуров дымохода: нержавеющая сталь марки AISI 439 0.5 мм
 Материал изоляционного слоя: базальтовая вата ROCKWOOL WIRED MAT (Россия).
 Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.



Прайс-лист
01.12.2024

8 (800) 775-51-72
<https://d-dymok.ru>

Дымоходы «Дымок» одностенные 0.8 мм

Наименование элемента	Артикул	Диаметр дымохода (D), мм										
		100	110	115	120	130	150	160	180	200	250	300
Труба L = 1000 мм	THR1000###-DD	1940	2040	2040	2080	2260	2600	2800	3000	3280	4160	5000
Труба L = 500 мм	THR500###-DD	1200	1240	1280	1300	1460	1640	1800	1920	2120	2680	3240
Труба L = 250 мм	THR250###-DD	760	760	760	780	860	960	1080	1120	1240	1560	1840
Отвод 45°	OTHR45###-DD	1200	1240	1240	1280	1320	1500	1800	2120	2380	2760	3280
Отвод 90°	OTHR90###-DD	1400	1420	1440	1480	1540	1820	2200	2720	3040	3800	4680
Тройник 45°	TRHR45###-DD	2640	2680	2760	2880	3120	3680	4400	5000	5600	7200	9160
Тройник 90°	TRHR90###-DD	1940	2040	2040	2080	2240	2600	2960	3320	3640	5360	6920
Задвижка	ZHR###-DD	1500	1540	1560	1640	1760	1880	2080	2200	2480	3360	4600
Опора	OPHR###-DD	1460	1500	1520	1600	1680	1840	2040	2280	2560	3360	4280

Цветом выделены элементы дымоходов, входящие в складскую программу.

Символы ### в артикуле элемента кодируют соответствующий диаметр дымохода

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.

Материал рабочего контура дымохода: нержавеющая сталь марки AISI 439 0.8 мм

Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.

Дымоходы «Дымок» двустенные 0.8 / 0.5 мм с изоляцией 40 мм

Наименование элемента	Артикул	Диаметр дымохода (d внутр / D наруж), мм										
		100/180	110/200	115/200	120/200	130/210	150/230	160/250	180/260	200/280	250/330	300/380
Труба L = 1000 мм с изоляцией	TFR1000###-DDDA	4769	4943	5047	5151	5447	6039	6370	7014	7692	9206	10721
Труба L = 500 мм с изоляцией	TFR500###-DDDA	2924	3028	3098	3167	3341	3707	3898	4299	4716	5639	6579
Труба L = 250 мм с изоляцией	TFR250###-DDDA	2071	2141	2193	2228	2367	2628	2767	3046	3341	4003	4647
Отвод 45° с изоляцией	OTFR45###-DDDA	3585	3724	3794	3864	4072	4664	4873	5569	6892	8249	9642
Отвод 90° с изоляцией	OTFR90###-DDDA	4490	4629	4769	4873	5151	5917	6230	7031	7727	10094	11800
Тройник 45° с изоляцией	TRFR45###-DDDA	6196	6404	6509	6648	7083	8354	8806	9816	10755	16603	19318
Тройник 90° с изоляцией	TRFR90###-DDDA	5186	5360	5499	5621	5917	6579	6961	7623	8354	10547	12356
Опора с изоляцией	OPFR###-DDDA	3252	3152	3352	3386	3452	3903	4120	4470	4737	5337	6004
Элементы для перехода от одностенной трубы (моно) к двустенной с изоляцией (термо) и обратно												
Переходник моно-термо	PMTFR###-DDDA	1831	1867	1885	1922	1994	2121	2194	2411	2629	3009	3517
Переходник термо-моно	PTMFR###-DDDA	1650	1686	1704	1740	1813	1940	2012	2230	2447	2810	3336
Цветом выделены элементы дымоходов, входящие в складскую программу.												

Символы ### в артикуле элемента кодируют соответствующий внутренний диаметр дымохода

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.

Материал контуров дымохода: внутренний контур нержавеющая сталь марки AISI 439 0.8 мм
 наружный контур нержавеющая сталь марки AISI 439 0.5 мм

Материал изоляционного слоя: базальтовая вата ROCKWOOL WIRED MAT (Россия).

Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.



Прайс-лист

01.12.2024

8 (800) 775-51-72

<https://d-dymok.ru>

Дымоходы «Дымок» Система подогрева воды		
Наименование	Артикул	Цена, руб
Бак для подогрева воды D115 8л нерж 439 0.8 мм	BVHR08DD	5750
Бак для подогрева воды D115 12л нерж 439 0.8 мм	BVHR12DD	7137
Натрубный бак для воды D115 48л нерж 439 0.8 мм	BNHR48DD	10730
Натрубный бак для воды D115 64л нерж 439 0.8 мм	BNHR64DD	12731
Настенный бак для воды 53л (вертик.) нерж 304 0.5 мм	BWVHR53	10268
Настенный бак для воды 53л (гориз.) нерж 304 0.5 мм	BHVHR53	10268
Настенный бак для воды 76л (вертик.) нерж 304 0.5 мм	BWVHR76	11124
Настенный бак для воды 76л (гориз.) нерж 304 0.5 мм	BHVHR76	11124

Материал : нержавеющая сталь марки аisi 439 0.8 мм и аisi 304 0.5 мм

Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.