

Дымоходы «Дымок люкс» одностенные 0.5 мм

Наименование элемента	Диаметр дымохода (D), мм										
	100	110	115	120	130	150	160	180	200	250	300
Труба DL L1000 Dxxx нерж321	1646	1739	1826	1891	2037	2315	2445	2738	3015	3720	4368
Труба DL L500 Dxxx нерж321	1071	1149	1149	1180	1337	1467	1565	1744	1891	2347	2771
Труба DL L250 Dxxx нерж321	782	815	815	848	913	1043	1108	1239	1369	1695	1989
Труба телескопическая DL L260-400 Dxxx нерж321	1646	1770	1785	1801	1987	2235	2298	2484	2670	3198	3633
Отвод DL 45 гр Dxxx нерж321	1180	1273	1273	1304	1397	1614	1739	2049	2235	3074	3710
Отвод DL 90 гр Dxxx нерж321	1692	1847	1847	1925	2080	2360	2515	2934	3198	4067	4781
Тройник DL 45 гр Dxxx нерж321	2608	2872	2872	2934	3058	3260	3477	4005	4455	5899	7265
Тройник DL 90 гр Dxxx нерж321	2173	2468	2468	2515	2670	3012	3260	3664	3974	5154	6116
Зонт DL на трубу Dxxx нерж321	1597	1630	1630	1630	1858	2249	2412	2673	2934	3341	3749
Дефлектор DL на трубу Dxxx нерж321	3227	3260	3260	3260	3521	3912	4173	4531	4890	5607	6194
Задвижка DL Dxxx нерж321	2204	2360	2391	2484	2639	3043	3198	3570	3943	4812	5744
Ревизия DL Dxxx нерж321	1108	1141	1141	1206	1304	1467	1552	1695	1793	2021	2445
Конденсатосборник DL Dxxx нерж321	1271	1304	1304	1337	1434	1597	1695	1826	1956	2315	2706
Опора DL на трубу Dxxx нерж321	1532	1565	1565	1630	1760	1923	2021	2119	2249	2510	2771
Фланец DL D+200 x D+200 на трубу Dxxx нерж430	489	489	489	489	489	652	652	815	815	913	978
Хомут DL с креплением к стене на трубу Dxxx нерж321	570	570	570	570	587	652	685	733	766	848	913
Хомут DL под растяжки на трубу Dxxx нерж321	407	407	407	407	424	456	473	489	522	619	782
Хомут DL соединительный на трубу Dxxx нерж321	359	391	391	391	424	456	456	489	522	554	587

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.

Материал рабочего контура дымохода: нержавеющая сталь марки AISI 321 0.5 мм

Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.

Дымоходы «Дымок люкс» двустенные 0.5 / 0.5 мм с изоляцией 40 мм

Наименование элемента	Диаметр дымохода (d внутр / D наруж), мм										
	100/180	110/200	115/200	120/200	130/210	150/230	160/240	180/260	200/280	250/330	300/380
Труба DL L1000 с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	5057	5193	5544	5652	5976	6626	6978	7680	8438	10088	11737
Труба DL L500 с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	3294	3408	3408	3633	3777	4057	4327	4733	5246	6221	7302
Труба DL L250 с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	2300	2386	2386	2442	2584	2894	3029	3245	3385	4246	5057
Отвод DL 45 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	4693	4810	4810	5104	5250	5485	5778	5925	6218	7274	8917
Отвод DL 90 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	4957	5224	5280	5419	5699	6201	6537	7626	8632	10196	12347
Тройник DL 45 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	7567	7822	7822	7961	8660	9917	10615	11872	12850	14526	17319
Тройник DL 90 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	6541	6676	6676	6900	7375	8101	8380	8939	9749	11732	13269
Дефлектор DL на трубу Dxxx/xxx нерж 321/439	3781	3893	3924	3988	4132	4403	4531	4658	5009	5408	5807
Зонт DL на трубу Dxxx/xxx нерж 321/439	2648	2712	2744	2824	2967	3175	3334	3558	3845	4148	4419
Конус DL на трубу Dxxx/xxx нерж 321/439	2170	2202	2217	2265	2361	2521	2616	2776	3031	3781	4036
Конденсатосборник DL Dxxx/xxx нерж 321	2078	2136	2136	2175	2271	2425	2482	2656	2771	3252	3541
Опора DL с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	3144	3214	3214	3261	3331	3771	3971	4303	4547	5102	5768
Элементы для перехода от одностенной трубы (моно) к двустенной с изоляцией (термо) и обратно											
Переходник DL с Dxxx на Dxxx/xxx нерж 321/439	2053	2112	2112	2141	2229	2376	2458	2710	2933	3352	3911
Переходник DL с Dxxx/xxx на Dxxx нерж 321/439	1701	1760	1760	1819	1906	2024	2123	2430	2682	3073	3492

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.

Материал внутреннего контура дымохода: нержавеющая сталь марки AISI 321 0.5 мм

Материал наружного контура дымохода: нержавеющая сталь марки AISI 439 0.5 мм

Материал изоляционного слоя: базальтовая вата ROCKWOOL WIRED MAT (Россия).

Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.



Прайс-лист

01.12.2024

8 (800) 775-51-72

<https://d-dymok.ru>

ДЫМОХОДЫ «ДЫМОК ЛЮКС» одностенные 0.8 мм

Наименование элемента	Диаметр дымохода (D), мм										
	100	110	115	120	130	150	160	180	200	250	300
Труба DL08 L1000 Dxxx нерж321	2974	3038	3038	3134	3390	3869	4077	4573	5021	6204	7291
Труба DL08 L500 Dxxx нерж321	1967	1983	1983	2015	2143	2366	2526	2814	3070	3805	4509
Труба DL08 L250 Dxxx нерж321	1119	1135	1135	1167	1247	1439	1519	1695	1855	2302	2686
Отвод DL08 45 гр Dxxx нерж321	2079	2239	2239	2302	2494	2878	3070	3614	3965	5516	6492
Отвод DL08 90 гр Dxxx нерж321	2974	3294	3294	3390	3646	4189	4477	5149	5596	7195	8442
Тройник DL08 45 гр Dxxx нерж321	4605	5021	5021	5149	5356	5724	6108	7003	7819	####	12696
Тройник DL08 90 гр Dxxx нерж321	3837	4317	4317	4445	4733	5293	5724	4509	6716	8378	10105
Задвижка DL08 Dxxx нерж321	3166	3262	3262	3358	3678	4157	4381	4925	5468	6780	7995
Опора DL08 на трубу Dxxx нерж321	2239	2302	2302	2366	2462	2686	2846	2974	3166	3486	3805

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.

Материал рабочего контура дымохода: нержавеющая сталь марки AISI 321 0.8 мм

Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.

Дымоходы «Дымок люкс» двустенные 0.8 / 0.5 мм с изоляцией 40 мм

Наименование элемента	Диаметр дымохода (d внутр / D наруж), мм										
	100/180	110/200	115/200	120/200	130/210	150/230	160/240	180/260	200/280	250/330	300/380
Труба DL08 L1000 с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	6069	6231	6653	6782	7172	7951	8374	9217	10126	12106	14085
Труба DL08 L500 с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	3953	4090	4090	4359	4533	4868	5193	5680	6296	7465	8763
Труба DL08 L250 с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	2760	2863	2863	2930	3101	3472	3635	3895	4062	5095	6069
Отвод DL08 45 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	5632	5772	5772	6124	6300	6582	6934	7110	7462	8729	10700
Отвод DL08 90 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	5948	6268	6335	6503	6838	7442	7844	9151	10358	12235	14816
Тройник DL08 45 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	9081	9386	9386	9553	10391	11900	12738	14246	15420	17431	20783
Тройник DL08 90 гр с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	7849	8011	8011	8280	8850	9721	10056	10727	11699	14079	15922
Опора DL08 с изол Dxxx/xxx нерж 321/439	3773	3857	3857	3913	3997	4525	4765	5164	5457	6122	6921
Элементы для перехода от одностенной трубы (моно) к двустенной с изоляцией (термо) и обратно											
Переходник DL08 с Dxxx на Dxxx/xxx нерж 321/439	2464	2534	2534	2569	2675	2851	2950	3252	3520	4023	4693
Переходник DL08 с Dxxx/xxx на Dxxx нерж 321/439	2041	2112	2112	2182	2288	2429	2548	2916	3218	3687	4190

Соединение элементов дымохода осуществляется по раструбно-профильной технологии.

Материал контуров дымохода: внутренний контур нержавеющая сталь марки AISI 321 0.8 мм
наружный контур нержавеющая сталь марки AISI 439 0.5 мм

Материал изоляционного слоя: базальтовая вата ROCKWOOL WIRED MAT (Россия).

Дымоходы "Дымок" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ.